

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый двигатель
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- 12-дюймовые стальные колёсные диски
- Лебёдка с тяговым усилием 907 кг
- Внедорожная резина 25 диаметра
- Спинка пассажира
- Продуманная эргономика



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Одноцилиндровый, 4-х тактный, рабочий объем 270,5 см³, 21 л.с.
Топливная система	Инжектор
Система охлаждения	Жидкостного типа
Система запуска	Электростартер

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, L/H/N/R/P
Режимы езды	2WD

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Сдвоенные А-образные рычаги
Тип задней подвески	Моноамортизатор
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	25x8-R12
Задние шины	25x10-R12
Колёсные диски	12-дюймовые стальные

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	2020 x 1060 x 1170
Колёсная база, мм	1226
Передняя колея, мм	950
Задняя колея, мм	840
Грузоподъемность багажных площадок, кг	Передней: 15, задней: 30
Дорожный просвет, мм	200
Сухая масса, кг	281
Объем топливного бака, л	12

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 907 кг
Количество мест	2

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--