

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Вариатор CVTech с функцией торможения двигателем
- Кабина с отопителем (переднее ветровое стекло со стеклоочистителем, заднее стекло, полноразмерные двери со стеклоподъемниками, полноразмерная пластиковая крыша)
- Повышенный комфорт и эффективный набор функций
- Широкая универсальность и богатая функциональность
- Кузов с подъемным механизмом и откидывающимся задним бортом
- Простой доступ к основным компонентам при проведении технического обслуживания
- Внедорожная резина 27" диаметра
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками
- Лебёдка
- Светодиодная оптика
- Указатели поворота
- Звуковой сигнал
- Электроусилитель рулевого управления
- Электрическая розетка 12 В, розетка USB
- Ремни безопасности
- Боковые зеркала
- Фаркоп

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-тактный, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём — 976 см ³ , 72 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, L/H/N/R/P, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD AUTO LOCK
Передний редуктор	Автоматическая блокировка переднего дифференциала
Задний редуктор	Блокировка заднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Тип задней подвески	Двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	Газонаполненные с регулировкой скорости сжатия и отбоя
Амортизаторы задние	Газонаполненные с регулировкой скорости сжатия и отбоя
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	27×9-R14
Задние шины	27×11-R14
Колёсные диски	14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Задний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Тормоз в КПП

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	3073 x 1651 x 1981
Колёсная база, мм	2108
Грузоподъёмность багажного отделения, кг	350
Внутренние размеры багажного отделения, мм	920 x 1330 x 290
Дорожный просвет, мм	305
Сухая масса, кг	865
Объём топливного бака, л	45
Количество мест	3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD AUTO LOCK), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива
Багажное отделение	Кузов с подъемным механизмом и откидывающимся задним бортом
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В, розетка USB, звуковой сигнал
Световые приборы	Диодный свет в головных фарах, лампа подсветки салона, диодные указатели поворота, диодные задние фонари / стоп-сигналы, габаритные огни
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 2040 кг
Защитные элементы	Передний и задний бамперы, переднее ветровое стекло со стеклоочистителем, заднее стекло, полноразмерные двери со стеклоподъемниками, полноразмерная пластиковая крыша